Fiche Technique

DESCRIPTION :
Le StucPrimer est une préparation pour le STUC Deco et le STUC Granito. Pour une utilisation intérieure en extérieure sur des murs, des dalles et des sols. En guise de préparation de bases absorbantes et non absorbantes, également pour des bases anciennes en cas de rénovation. Il faut diluer à l'eau 1:1 les bases très aspirantes sur base de ciment.
Le StucPrimer peut être utilisé sur d'anciennes dalles et plaques émaillées, du granit artificiel, des pierres artificielles, du béton lisse, des restes de colle et d'apprêt qui adhèrent, des sols couvrants en ciment, anhydrite et asphalte coulé.
Ne convient pas : sur du matériau synthétique, du métal.
Primer de dispersion sans solvant et monocomposante, contient du sable de quartz. Prêt à l'emploi, sèche rapidement. Surface brute après séchage. Peu d'émission (Classe d'émission EC1). Annule la puissance d'aspiration de la base. Protège un peu les bases sensibles à l'humidité contre l'humidité des moyens d'égalisation.

EMBALLAGE :
Le StucPrimer est fourni en emballages de 5 kg.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Présentation	: Liquide jaune – prêt à l'emploi
Odeur	: douce
Nombre de couches	: 1 couche – 2 couches pour protéger le support contre l'eau (en cas d'un support sensible à l'eau)
Consommation	: 100-150 g/m²/couche selon la grossièreté et l'absorption du support.
Temps de sèchage	: 1 - 2 heures (selon les conditions climatiques)
Densité	: ± 1,28 g/cm³
Température	: température du support > +5°C ; température de mise en œuvre >+5°C jusqu'à +25°C
Conservation	: ± 12 mois stocker sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé
Outils	: brosse à peindre, rouleau synthétique
Nettoyage des outils	: nettoyer avec de l'eau

BASE :
La base doit être sèche, non gelée, solide, stable et indéformable et être exempte de poussières, de saletés, d'huile, de graisse, de solutions et de pièces détachées et de pollutions pouvant engendrer une mauvaise adhérence.
Le StucPrimer peut être utilisé sur d'anciennes dalles et plaques émaillées, du granit artificiel, des pierres artificielles, du béton lisse, des restes de colle et d'apprêt qui adhèrent, des sols couvrants en ciment, anhydrite et asphalte coulé.
Ne convient pas : sur une matière synthétique, du métal.

MODE D'EMPLOI
Outillage recommandé : brosse, rouleau.
Appliquer de manière égale sur la base nettoyée. Eviter l'accumulation du matériel.
Au niveau de bases très aspirantes sur une base de ciment: diluer 1:1 avec de l'eau.
Enlever immédiatement les pollutions avec du StucPrimer. L'application d'une seconde couche est possible lorsque le film a séché sans coller. Le temps de séchage est environ de 1 à 2 heures (en fonction des conditions météo). En cas de circonstances normales, prêt à appliquer du STUC après 1 à 2 heures.
Couleur après le séchage : jaune plus intense

MESSURES DE PRECAUTION :
Conserver à l'abri du gel.
Une humidité de l'air élevée et des températures basses rallongent la ligature, des températures plus élevées raccourcissent le temps de ligature et le durcissement.
Classe d'émission 1 : très basse en matière d'émission : COV (composés organiques volatiles) : < 100 µg/m³

Remarque :
Nous garantissons la qualité constante de nos produits, nous ne sommes cependant pas responsable de leur application.

Anc. Ets. Stoopen & Meeûs
Van Praetstraat, 22
B-2660 Hoboken
Tel. 32 3 825 00 55
Site : www. stoopen-meeus.com
Email : dragon@stoopen-meeus.com
Date de révision : 03/12/14